



Zum Produkt

Datenblatt



GN-Regalwagen 2/1 - zum Einfahren

Der universale GN-System-Wagen.

Der stabile Regalwagen eignet sich zum Transport, Aufbewahren, Abräumen oder Befördern von Speisen im GN-System – ein unkomplizierter, mobiler Helfer. Geeignet für den Einsatz zum Einfahren in Rieber -Hochkühlschränke.


Durch raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz.

Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.

Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen. Ausgelegt für den gemeinsamen Einsatz mit Rieber-Hochkühlschränken.

TECHNISCHE MERKMALE

GN-Regalwagen 2/1 - zum Einfahren



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	588 x 679 x 1641 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	20 kg
Auflageschienenpaare	18
Lichtmass Auflageschienen vertikal	73 mm
Lichtmass Auflageschienen horizontal	535 mm
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollentyp	Rostfrei
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	210 kg

Bestellnummer **88 04 06 01**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperrung.
- Robuste, stabile Bauweise.
- Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.
- Räder nach innen gesetzt für die Einfahrt in Hochkühlschränke.
- Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.