



Zum Produkt



Datenblatt

Regiostation Typ 3 - KühIF & RegF 230V

Das intelligente individuelle Verteilsystem.

Die Regiostation, das optimale Transport-, Verteil- und Regeneriergerät für die Stationsversorgung sowie ausgestattet für vielfältige anderweitige Einsatzmöglichkeiten. Mit der Fächerkombination aus Kühlung und Regeneration wird eine vollständige Versorgung vom Frühstück über das Mittagessen bis hin zum Abendessen ermöglicht. Durch die flexible Programmierung können beliebig viele Warmhalte-/ Regenerier-/ und Kühlzyklen gespeichert, aktiviert und voll automatisch abgespielt werden. Standardmäßig mit integrierter Licht-/ Wärmebrücke & unabhängiger Steuerung.

Die gesamten Prozesse, Fehlermeldung, Warnungen und Eingriffe in die Steuerung werden protokolliert. Alle HACCP relevanten Temperaturen in den Kühl- und Regenerierfächern werden in Echtzeit bis zu fünf Jahre lang dokumentiert. Durch die serielle USB-Schnittstelle sind sowohl Datenimporte als auch Exporte der Temperaturverlaufskurven und Fehlerprotokolle möglich. Die Regiostation ist individuell durch vielfältiges Zubehör erweiterbar, wie unter anderem mit einer Tabletrutsche aus CNS-Rundrohr, einem abklappbaren Bord, einer Resopalverkleidung für die perfekte Optik oder auch einem Ausgabeaufsatz.

TECHNISCHE MERKMALE

Regiostation Typ 3 - KühlF & RegF 230V



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	1414 x 712 x 1460,5 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	174 kg
Anschlusswert	3.400 W
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.000 mm
Heizbereich	max. +170°C
Kühlbereich	+2°C bis +14°C
Anzahl Fächer	2
Anzahl Schubladen	1
Stoßschutz	4 Stoßbecken 2 Lenk-; 2 Lenkstopp-; 1
Rollen	Bockrolle mittig
Rollentyp	Rostfrei
Rollen-Ø	160 mm
Kältemittel	Eisfink D2

Bestellnummer

88 27 03 01

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Ausgestattet mit einer intelligenten elektronischen Steuerung.

Individuelle auf Speisepläne abgestimmte 7-Tage Programmierung, wodurch eine zeitintensive, tägliche Anpassung bzw. Änderung entfällt.

Ideal geeignet für die Stationsversorgung und den Speisesaal.

Glatte CNS Abdeckung, beheizt mit zwei Warmhaltezo-
nen, über die abnehmbare Steuerung am Aufsatz (mit
Hustenschutz), getrennt schalt- u. regelbar.

Durch das Kühlfach sowie dem Umluft-Regenerierfach
werden vielfältige Anwendungsmöglichkeiten gewähr-
leistet.

Reinigung mit geeignetem Mittel für Edelstahl, zum
Beispiel mit einer heißen, milden Spülmittellösung.
Anschließend mit einem weichen Tuch die Oberfläche
trocken reiben.